

# MARTEAU PERFORATEUR À BATTERIE LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT

**Marteau perforateur sans fil compact, puissant et sans charbons pour les travaux de perçage modéré et de burinage léger, développée par Würth afin de répondre aux besoins des artisans.**

## Travail pratique et sans fatigue

Conception extrêmement compacte et ergonomique avec système anti-vibrations.

## Durée de vie élevée du moteur

Moteur EC efficace, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance.

## Contrôle continu du moteur

En cas de surcharge ou de blocage du moteur, la protection électronique arrête immédiatement le moteur.

## Adaptation rapide à l'application correspondante

Le sélecteur de fonction permet de basculer facilement et rapidement entre le perçage à percussion, le perçage et le burinage.

## Mandrin à serrage rapide inclus

La fixation SDS-plus peut être remplacée rapidement, facilement et sans outils par le mandrin à serrage rapide fourni.

## Travaux moins poussiéreux

Le système d'aspiration assure des travaux moins poussiéreux.




**M-CUBE®**  
BATTERY-SYSTEM




Modèle	ABH 18 compact
Tension	18 V
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Temps de charge de la batterie	40 min (100%)
Vitesse de rotation à vide	0 à 1400 tours/min.
Cadence de frappe à vide	0 à 4800 coups/min.
Energie de frappe (EPTA 05/2009)	2,5 J
Réglage du burin	12 positions
Diamètre de perçage maximal	26 mm (béton), 13 mm (acier) et 30 mm (bois)
Porte-outil	SDS+
Mandrin interchangeable	1,5 à 13 mm
Niveau de pression acoustique LpA (EN 60745-2-2)	91,5 dB(A)
Niveau de puissance acoustique LwA (EN 60745-2-2)	102,5 dB(A)
Niveau de vibrations ah (EN 60745-2-2)	16,7 m/s <sup>2</sup> (perçage percussion) et 14,3 m/s <sup>2</sup> (perçage métal)
Dimensions (longueur x épaisseur x hauteur)	320 x 88 x 220 mm
Poids avec batterie (EPTA 01/2014)	3,76 kg


Contenu Art. N°	Designation	N° article	Quantité
5701 403 005	Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact	5701 403 00X	1
	Batterie Li-Ion 18 V/4,0 Ah M-CUBE®	5704 180 000	2
	Chargeur Li-Ion 18 V ALG 18/6 fast	5705 860 000	1
	Notice d'utilisation	-	2
	Alvéole de rangement	5801 842 403	1
	Coffret SYSKO 8.4.2.	5581 011 000	1




**Sélecteur 4 modes :** permet de basculer simplement et rapidement de la fonction perçage à percussion au perçage seul ou au burinage ; réglage de la position du burin.



**Moteur sans charbons (brushless) à commutation électronique (EC) :** totalement étanche aux poussières, avec une puissance constante, et nécessitant peu d'entretien ; diminution du bruit et usure faible.



**Mandrin auto-serrant métallique « RÖHM » avec mors en carbure et une ouverture de 1,5 à 13 mm :** robuste et compatible avec tous les porte-embouts et embouts 6 pans 1/4", ainsi qu'avec les mèches métal de gros diamètre.



**Protection électronique du moteur :** coupe la machine en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe, et garantit une durée de vie plus élevée.



**Système de d'absorption des vibrations :** réduction des tremblements et des troubles musculosquelettiques (TMS).